




ENERG
енергия · ενεργεια



–weishaupt–

WTC-GB 15-B-K-115P



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A

A+

A

B

C

D

E

F

A



46 dB

13
kW

2019

811/2013

Produktdaten

Anbieter:	Max Weishaupt GmbH Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi	
Produkt:	Wärmeerzeuger	WTC-GB 15-B-K-115P

Die EU-Konformitätserklärung und die Anleitung (manual) liegen dem Produkt bei.

Nachstehende Produktdaten wurden auf Basis folgender Prüfgrundlagen ermittelt:

2014/C207/02, 2014/C207/03, 811/2013/EU, 813/2013/EU, 814/2013/EU, EN 12897:2006-09, EN 15502-1:2015-10, EN 15502-2:2013-01, EN ISO 9614-2:1996-12

Wärmeerzeuger	WTC-GB 15-B-K-115P
Lastprofil	XL
Mischwasser, V40	148 l
Bezugsenergie, Qref	19,070 kWh
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (A+++ - D)	A
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (A+ - F)	A
Wärmenennleistung, Prated	13 kW
Täglicher Stromverbrauch (Warmwasserbereitung), Qelec	0,153 kWh
Jährlicher Stromverbrauch (Warmwasserbereitung), AEC	34,00 kWh
Täglicher Brennstoffverbrauch (Warmwasserbereitung), Qfuel	23,162 kWh
Jährlicher Brennstoffverbrauch (Warmwasserbereitung), AFC	18 GJ
Jährlicher Brennstoffverbrauch (Warmwasserbereitung), AFC	5096 kWh
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz, eta s	94 %
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz, eta wh	84 %
Temperatureinstellung des Temperaturreglers des Warmwasserbereiters	53 °C
Warmhalteverluste Kessel-Speicher-Kombination	46 W
Jährlicher Energieverbrauch (Raumheizung), QHE	11319 kWh
Schallleistungspegel im Gebäude, LWA	46 dB(A)
Besondere Vorkehrungen bei der Installation	siehe manual
Brennwertkessel	Ja
Niedertemperaturkessel	Nein
B1-Kessel	Nein
Raumheizgerät mit KWK	Nein
Wärmenennleistung, P4	13,0 kW
Wirkungsgrad, eta4	88,4 %
Wärmenennleistung, P1	4,0 kW
Wirkungsgrad, eta1	99,4 %
Hilfsstromverbrauch bei Volllast, elmax	0,024 kW
Hilfsstromverbrauch bei Teillast, elmin	0,024 kW
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand, PSB	0,004 kW
Wärmeverlust im Bereitschaftszustand, Pstby	0,076 kW
Stickoxidausstoß, NOx (G20)	20 mg/kWh